

Ozonobaric P VET



Características

Rango de concentración: 1 µg/Nml a 80 µg/Nml. Unidades de medida normalizadas.

Rendimiento: 3 g/h.

Ajuste de concentración continuo en pasos de 1 µg/Nml.

Medidas de las concentraciones: Dual, fotométrico e indirecto (ACM). Sin mantenimiento.

Precisión de medidas: Alta precisión en la concentración.

Caudal ajustable: Modos manual y dinámico, desde 10 L/h a 50 L/h.

Modos de operación: Jeringa, dosis, bolsa, continuo, insuflación y vacío.

Bomba de vacío integrada: Vacío superior a -700 mbar (-10.15 PSI).

Tomas de ozono y vacío independientes, sistema estándar Luer-lock. Teclado capacitivo sin contacto y pantalla LCD.

Alimentación 100-230 VAC/ 50 – 60 Hz/ 145 VA.

Entrada de oxígeno mediante conexión rápida. Presión de trabajo mínima de 1,5 bar y máxima hasta 4,5 bar.

Peso: 9 Kg - 19.8 Lb (Sin botella O₂).

Tamaño: 50.3 x 40.6 x 19.8 cm (19.8 x 16 x 7.6 Inch).

Certificaciones: CE, RoHS, CSA.

El generador de ozono médico **OZONOBARIC P** diseñado por veterinarios en colaboración con Universidades Españolas, es un sistema portátil inz con monodosis para tratamiento en grandes y pequeños animales. Ideal para aplicaciones de Ozono en Medicina Veterinaria. Apto para cualquier tipo de Ozonoterapia:

- Auto hemoterapia Mayor (MAHT), Auto hemoterapia menor (maht) infiltraciones intraarticulares e intramusculares, nuevo modo específico para insuflación vaginal y rectal, tratamientos tópicos en automático (circuito abierto y circuito cerrado) y ozonizado de líquidos.

Está diseñado de acuerdo a los más rigurosos estándares de la industria electro médica e incorpora tecnología muy avanzada con doble sistema de medida: sistema fotométrico directo por LED (cumple Normativa RoHS) para medir de forma continua la concentración producida y Sistema indirecto ACM de alta precisión.

Cuenta con doble catalizador interno de ozono para un completo aislamiento entre generador y paciente, evitando así posibles contaminaciones cruzadas.

El tubo es compacto, de alta precisión, inerte al ozono y de alta resistencia mecánica fabricado con materiales de última generación, compuesto por generador de alta tensión a alta frecuencia™ por descarga sobre dieléctrico.

Nuestro generador de alta tensión está diseñado a medida, aprovechando los últimos avances tecnológicos derivados del I+D+I de nuestros generadores de RX.

Cuenta con bomba de vacío integrada de uso independiente. Alta eficiencia con el mínimo consumo de O₂, bajo coste de mantenimiento anual.

Fácil de transportar // Seguridad y precisión



 SEDECAL S.A.
C/ Pelaya, 9- 13
28110 Algete,
Madrid (España)

+34 916 280 544
O3@sedecal.com
www.sedecal.com

